

Plastenik HOBY ITC P 35 cca 26,2 m2



Plastenik HOBY ITC P35 je plastenik sa mehaničkim regulisanjem uslova unutar plastenika opremljen sa božnim provjetranjem i sistemom za navodnjavanje

Ocijena: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik LBC Kreditnog Birao. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586; 043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Sarajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Dimenzije plastenika cca 26m2:

- širina 3,5m
- dužina 7,5m
- visina 2,3m

Lukovi plastenika izrađuju se od čelične pocinčane cijevi promjera 26,9 mm stijenke 2 mm. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se učvršćuje vijkom. Lukovi plastenika od najviše tačke u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa pokrova plastenika. Svi spojevi se obezbjeđuju čeličnim pocinčanim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak između lukova je 1,5 m. Vanjski zidovi su min. visine 100 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izrađuju se od pocinčane cijevi promjera 21 mm. Krilo jednokrilih vrata izrađuje se od pocinčane cijevi promjera 21 mm, dimenzije 100 cm x 180 cm. Vrata su opremljena šarkom pomoću koje se fiksiraju za štok vrata.

Pokrov plastenika obezbjeđuje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plastenicima : 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacije temperature u plasteniku pri prelazu dan-noć (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sunčevog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), te je 4) reducirano prisustvo insekata u plasteniku (AB stabilizator), i 5) bolja elastičnost folije i izdržljivost na vjetar (EVA stabilizator). Funkcionalnost aditiva je 4 godine.

Učvršćivanje folije po boku izvodi se pomoću čeličnog pocinčanog profila i PVC profila. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i dok se po površini prednjeg i zadnjeg luka učvršćuje sa PVC klipsama, time se omogućava jednostavna montaža i demontaža folije. Plastenik ima bočno provjetranje po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i visini min. 50 cm.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem će se montirati plastenik kao i da obezbjedi cement i šljunak za betonske stope plastenika.

Tehnike karakteristike plastenika HOBI ITC P35

- Materijal: Pocinčana čelična konstrukcija
- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 21 i 26,9 mm
- Širina: 3,5 m
- Visina: 2,3 m
- Dužina: 7,5 m
- Raspon između lukova: 1,5 m
- Bočno provjetranje: DA
- Ventilaciono provjetranje: NE
- Vrata (šxv): 1x1,80m
- Bočni otvor: 0,50m
- Pokrovna folija: 200 mic, UV+IR+AB+AD+EVA mliječno bijela 150 mic, UV transparentna
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 32 sa kacom 200 lit
- Opcija dodatnog utopljavanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja čela plastenika: polikarbonat sa časti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu.