

Plastenik HOBY ITC P 50 (od 40-50m²) Cijena od 2.320,00 – 2.680,00 KM



Plastenik HOBY ITC P50 je plastenik sa mehaničkim reguliranjem uslova unutar plastenika opremljen sa božnim provjetravanjem i sistemom za navodnjavanje.

NAPOMENA: cijene zavise od asortimana cijevi, načina i vrste spajanja folije na konstrukciju i dodatne opreme koja se

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik LBC Kreditnog Birao. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul. Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br. sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586; 043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Sarajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul. Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

isporu?uje uz platenik

Orijen: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Platenik HOBY ITC P 50 (od 40-50m2) | Cijena od 2.320,00 KM – 2.680,00 KM

NAPOMENA: cijene zavise od asortimana cijevi, na?ina i vrste spajanja folije na konstrukciju i dodatne opreme koja se isporu?uje uz platenik

Lukovi platenika izra?uju se od ?eli?ne pocin?ane cijevi promjera 33,7 mm stijenke 2 mm. Produ?avanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se u?vrš?uje vijkom. Lukovi platenika od najviše ta?ke u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane platenika kako bi se kondenz unutar platenika mogao slijevati niz zidove platenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova platenika.

Svi spojevi se obezbje?uju pocin?anim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak izme?u lukova je 1,67 m. Vanjski zidovi su min. visine 120 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izra?uju se od pocin?ane cijevi promjera 26,9 mm. Krilo jednokrlnih vrata izra?uje se od pocin?ane cijevi promjera 26,9 mm, dimenzije 100 cm x 180 cm. Vrata su opremljena štekom pomo?u koje se fiksiraju za štok vrata. Baglame za vrata i ventus otvor u?vrš?uju se vijkom za štokove kako bi se izbjeglo varenje.

Pokrov platenika obezbje?uje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u platenicima : 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacije temperature u plateniku pri prelazu dan-no? (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sun?evog svjetla konstrukcijom platenika (UV stabilizator), te je 4) reducirano prisustvo insekata u plateniku (AB stabilizator), i 5) bolja elasti?nost folije i izdržljivost na vjetar (EVA stabilizator). Funcionalnost aditiva je 4 godine.

U?vrš?ivanje folije izvodi se pomo?u ?eli?nog pocin?anog profila. Profili se postavljaju po cijeloj dužini platenika sa obe strane i po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka do visine bo?nog provjetravanja ?ime se omogu?ava jednostavna montaža i demontaža folije.

Platenik ima bo?no provjetravanje po cijeloj dužini platenika sa obe strane i visini min. 70 cm, te ventus otvore iznad prednjih i zadnjih vrata platenika.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem ?e se montirati platenik kao i da obezbjedi cement i šljunak za betonske stope platenika.

Tehni?ke karakteristike platenika HOBI ITC P50

- Materijal: Pocin?ana ?eli?na konstrukcija
- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 21, 26,9 i 33,7 mm
- Širina: 5 m
- Visina: 2,8 m
- Dužina: 10 m
- Raspon izme?u lukova: 1,67 m
- Bo?no provjetravanje: DA
- Ventilaciono provjetravanje: DA
- Vrata (šxv): 1x1,80m
- Bo?ni otvor: 0,70m
- Pokrovna folija: 200 mic, UV+IR+AB+AF+EVA mlije?no bijela
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 32 sa kacom 200 lit
- Opcija dodatnog utopljanja platenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja ?ela platenika: polikarbonat sa?asti 4mm UV
- Opcija zasjene platenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju kašnjenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu.